



## MÄTBREV E6946 - 2020

|                |            |            |     |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat       | 2019-05-18 | Verifierat | Nej |
| Utskriftsdatum | 2020-01-26 | Klassning  | Cr. |
| Giltigt till   | 2020-12-31 |            |     |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | <b>0,965</b>      | <b>0,958</b>           |
| Utan Flygande Försegel | <b>0,961</b>      | <b>0,955</b>           |

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

### Båt

|             |                      |                 |      |         |              |
|-------------|----------------------|-----------------|------|---------|--------------|
| Båttyp      | Hanse 355            | Segelnr         | 647  | Båtnamn | Smilla       |
| Konstruktör | judel / vrolijk & co | Konstruktionsår | 2010 | Varv    | Hanse Yachts |

### Skrov

|                 |              |                      |                          |                 |                                       |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Längd           | 10,5         | Költyp               | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat   | Volvo Penta                           |
| Bredd           | 3,55         | Kölmateriel          | Järn/Iron                | Propellertyp    | Folding eller/or flöjlände/feathering |
| Djupgående      | 1,92         | Kölvikt ton          | 1,85                     | Effekt hk       | 29                                    |
| Deplacement ton | 6,36         | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET                | Mantågshöjd     | 600 mm                                |
| Skrovmaterial   | Sandwich grp | Vattenballast liter  | FÖRBJUDET                | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET                             |
|                 |              | Invändig ballast     | 0                        |                 |                                       |

### Rigg

|                    |                              |                |       |                    |      |
|--------------------|------------------------------|----------------|-------|--------------------|------|
| Riggtyp            | Partialrigg, svepta spridare | P              | 13,18 | Spinnakerfallhöjd  | 0    |
| Mastmaterial       | Aluminium                    | E              | 4,45  | Spinn.bomlängd     | 0    |
| Mtrl. stående rigg | Wire                         | Förtriangelbas | 4,2   | Genn. Hals.avstånd | 0,35 |
| Backstag/fiol      | Nej                          |                |       | Svängbart bogspröt | Nej  |
| Antal spridarpar   | 2                            |                |       |                    |      |

### Obligatorisk Utrustning

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area  | Standard                            | Shorthanded                         |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2,76 | 1,57 | 0,87 | 34,24 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|      |      |      | 34,24 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| Namn    | HLU   | HLP  | HHW  | HTW  | Area  | Typ                           | Max antal ombord: | 1                                   | 1                                   |
|---------|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ST Fock | 13,53 | 3,72 | 1,97 | 1,84 | 31,04 | Fock eller Genua/Jib or Genoa |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Flygande försegel

| Namn | SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | Area  | Material | Halsning                                  | Lattor                   | Standard                            | ShortHanded                         |
|------|-------|-------|------|------|-------|----------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A3   | 15,30 | 13,56 | 7,80 | 6,51 | 81,39 | Vävd duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Kommentar