



## MÄTBREV E6417 - 2019

Utfärdat	2019-05-08	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2019-05-25	Klassning	C/R
Giltigt till	2019-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,071	1,061
Utan Flygande Försegel	1,013	1,009

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

### Båt

Båttyp	Dehler 38	Segelnr	154	Båtnamn	The GREAT WHITE
Konstruktör	Judel Vroljik	Konstruktionsår	2012	Varv	Dehler Greifswald

### Skrov

Längd	11,3	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Yanmar 30
Bredd	3,76	Kölmateriäl	Järn/Iron	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	2,04	Kölvikt ton	2,2	Effekt hk	29
Deplacement ton	7,69	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantågshöjd	600 mm
Skrovmateriäl	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
		Invändig ballast	0		

### Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	P	14,5	Spinnakerfallhöjd	15,68
Mastmateriäl	Aluminium	E	5,2	Spinn.bomlängd	4,4
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	4,37	Genn. Hals.avstånd	0,23
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

### Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input checked="" type="checkbox"/>

### Stormsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
3,09	1,66	0,88	42,37	<input checked="" type="checkbox"/>	
			42,37		<input checked="" type="checkbox"/>

### Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	1	1
Fock	14,59	4,59	2,30	1,14	33,57	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Flygande försegel

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
	16,95	15,65	7,75	7,67	104,40	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	15,75	14,97	9,92	4,75	74,04	Laminerad duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	16,55	16,55	7,90	8,05	110,61	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	15,86	14,89	5,70	2,85	43,82	Laminated cloth	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna.

Deplacementet inkluderar 50m ankarkätting och 15 kg ankare samt fällbar badplattform.