



MÄTBREV E6492 - 2020

Utfärdat	2019-05-17	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2020-01-18	Klassning	C/R
Giltigt till	2020-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,167	1,152
Utan Flygande Försegel	1,122	1,113

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	X-41	Segelnr	49	Båtnamn	Kwanza
Konstruktör	Jeppesen	Konstruktionsår	2007	Varv	X-yachts

Skrov

Längd	12,35	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Volvo
Bredd	3,65	Kölmateriäl	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	2,51	Kölvikt ton	2,41	Effekt hk	40
Deplacement ton	7,22	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantågshöjd	600 mm
Skrovmaterial	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
		Invändig ballast	172		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	P	16,1	Spinnakerfallhöjd	17,07
Mastmaterial	Kolfiber/Carbon	E	5,49	Spinn.bomlängd	5,08
Mtrl. stående rigg	Rod	Förtriangelbas	4,93	Genn. Hals.avstånd	0
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullflocksystern ovan däck	<input type="checkbox"/>

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
3,51	2,03	1,14	52,83	<input checked="" type="checkbox"/>	
			52,83		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	4	2
	17,08	5,05	2,74	1,48	45,63	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	16,49	4,70	2,18	1,07	37,51	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jib 1 L	17,08	5,05	2,73	1,48	45,59	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stay	14,85	3,81	1,98	1,04	29,13	Spinnakerstagegel/Spinnaker Staysail		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Flygande försegel

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
	17,10	17,10	8,40	9,40	131,10	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	17,60	17,60	9,01	8,92	131,09	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S1 2008	17,95	17,95	8,80	8,55	128,64	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman. Stormsegel är undantagna.