



MÄTBREV E5730 - 2019

Utfärdat	2019-05-17	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2019-07-22	Klassning	C/R
Giltigt till	2019-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,045	1,038
Utan Flygande Försegel	1,03	1,025

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	X-37 medium köl	Segelnr	98	Båtnamn	Selma
Konstruktör	Niels Jeppesen	Konstruktionsår	2004	Varv	X-Yachts

Skrov

Längd	11,35	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Yanmar
Bredd	3,48	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	2,05	Kölvikt ton	2,33	Effekt hk	29
Deplacement ton	7,07	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantågshöjd	600 mm
Skrovmaterial	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Mastheadrigg	P	14,97	Spinnakerfallhöjd	15,55
Mastmaterial	Aluminium	E	5,1	Spinn.bomlängd	0
Mtrl. stående rigg	Rod	Förtriangelbas	4,09	Genn. Hals.avstånd	0,18
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
3,12	1,77	0,97	44,14	<input checked="" type="checkbox"/>	
			44,14		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	1	1
Genua 1	15,19	5,71	2,67	1,31	42,11	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
Gennaker G	15,50	14,25	6,85	6,76	84,02	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Sprayhood skall medföras ombord, samtliga segel skall vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman, stormsegel undantagna. Avvikelse från KSR 52 avser autopilot