



MÄTBREV E3650 - 2019

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat | 2019-05-15 | Verifierat | Ja |
| Utskriftsdatum | 2019-07-22 | Klassning | C/R |
| Giltigt till | 2019-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 1,15 | 1,139 |
| Utän Flygande Försegel | 1,104 | 1,099 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|------|---------|----------|
| Båttyp | Elan 410 | Segelnr | 48 | Båtnamn | Take Off |
| Konstruktör | Rob Humphrey | Konstruktionsår | 2007 | Varv | Elan |

Skrov

| | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Längd | 12,26 | Költyp | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat | Volvo Penta |
| Bredd | 3,88 | Kölmateriel | Bly/Lead | Propellertyp | Folding eller/or flöjlände/feathering |
| Djupgående | 2,38 | Kölvikt ton | 2,5 | Effekt hk | 40 |
| Deplacement ton | 8,26 | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET | Mantågshöjd | 600 mm |
| Skrovmaterial | Sandwich grp | Vattenballast liter | FÖRBJUDET | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|-------|--------------------|-------|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridare | P | 16,17 | Spinnakerfallhöjd | 16,61 |
| Mastmaterial | Kolfiber/Carbon | E | 5,43 | Spinn.bomlängd | 4,69 |
| Mtrl. stående rigg | Wire | Förtriangelbas | 4,64 | Genn. Hals.avstånd | 0,06 |
| Backstag/fiol | Nej | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 2 | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullflocksystern ovan däck | <input type="checkbox"/> |

Stormsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard | Shorthanded |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3,52 | 2,17 | 1,24 | 53,65 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | 53,65 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| Namn | HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | 5 | 5 |
|------|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 16,47 | 6,57 | 3,22 | 1,62 | 53,76 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 16,45 | 6,40 | 3,02 | 1,48 | 51,30 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 16,45 | 5,00 | 2,44 | 1,26 | 40,98 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| Namn | SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|------|-------|-------|------|------|--------|---------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 17,56 | 17,56 | 8,31 | 8,56 | 124,53 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 16,85 | 16,85 | 8,31 | 8,11 | 114,44 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 17,42 | 13,52 | 8,38 | 5,31 | 76,37 | Laminerad duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 17,60 | 17,60 | 8,22 | 8,44 | 123,14 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 16,03 | 16,03 | 8,12 | 8,47 | 112,21 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna.

Code 0 måtten är konstruerade från ORCi brev: HLU 17,42/HLP 7,62/HHW 4,83/HTW 2,52/Area 76,11.