



MÄTBREV E7088 - 2020

Utfärdat	2019-05-28	Verifierat	Nej
Utskriftsdatum	2020-01-18	Klassning	R/S
Giltigt till	2020-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,001	0,982
Utan Flygande Försegel	0,984	0,969

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	Archambault Sprint 98	Segelnr	22	Båtnamn	Navi
Konstruktör	Joubert/Nivelt	Konstruktionsår	1994	Varv	Bateaux Archambault

Skrov

Längd	9,48	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Yanmar
Bredd	2,92	Kölmateriäl	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	1,9	Kölvikt ton	0,95	Effekt hk	16
Deplacement ton	2,6	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantågshöjd	600 mm
Skrovmateriäl	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	P	12	Spinnakerfallhöjd	13
Mastmateriäl	Aluminium	E	4,22	Spinn.bomlängd	0
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	2,94	Genn. Hals.avstånd	0,22
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
2,77	1,64	0,90	30,9	<input checked="" type="checkbox"/>	
			30,9		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	2	2
G1	11,82	4,44	2,10	1,07	25,73	Fock eller Genua/Jib or Genoa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Flygande försegel

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
A2	13,15	12,06	6,26	5,60	60,21	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Avvikelse från KSR 52: autopilot
Framsta mantågsstötten 500mm, i övrigt inklusive pulpit 600mm