



MÄTBREV E6233 - 2020

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat | 2019-06-03 | Verifierat | Nej |
| Utskriftsdatum | 2020-01-18 | Klassning | C/R |
| Giltigt till | 2020-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 1,018 | 1,001 |
| Utan Flygande Försegel | 0,985 | 0,973 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|-------------|---------------------|-----------------|-------|---------|--------------|
| Båttyp | Dehler 32, djup köl | Segelnr | 11814 | Båtnamn | Magica |
| Konstruktör | Judel / Vroljik | Konstruktionsår | 2010 | Varv | Dehler Yacht |

Skrov

| | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Längd | 9,8 | Költyp | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat | Yanmar |
| Bredd | 3,25 | Kölmateriäl | Järn/Iron | Propellertyp | Folding eller/or flöjlände/feathering |
| Djupgående | 1,98 | Kölvikt ton | 1,39 | Effekt hk | 21 |
| Deplacement ton | 4,22 | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET | Mantågshöjd | 600 mm |
| Skrovmaterial | Sandwich grp | Vattenballast liter | FÖRBJUDET | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|-------|--------------------|-----|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridare | P | 12,67 | Spinnakerfallhöjd | 14 |
| Mastmaterial | Aluminium | E | 4,55 | Spinn.bomlängd | 3,8 |
| Mtrl. stående rigg | Wire | Förtriangelbas | 3,6 | Genn. Hals.avstånd | 0 |
| Backstag/fiol | Nej | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 2 | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/> |

Storsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard | Shorthanded |
|------|------|------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2,89 | 1,72 | 0,98 | 34,6 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | 34,6 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

| Namn | HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | 1 | 1 |
|------------|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 12,80 | 3,88 | 2,05 | 1,09 | 25,84 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Heavy wind | 12,45 | 3,91 | 1,58 | 0,78 | 22,28 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| Namn | SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|------|-------|-------|------|------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 12,60 | 12,60 | 6,80 | 6,80 | 71,40 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommentar

Avvikelse från KSR 52 avser autopilot