



MÄTBREV E5002 - 2019

Utfärdat	2019-06-03	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2019-07-22	Klassning	C/R
Giltigt till	2019-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,018	1,005
Utan Flygande Försegel	0,982	0,974

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	Diva 355	Segelnr	221	Båtnamn	Divann
Konstruktör	Bernt Lindqvist	Konstruktionsår	1986	Varv	CR (dåvarande Båtsnickarna på Orust)

Skrov

Längd	10,8	Költyp	Fenköl/Fin keel	Motorfabrikat	Yanmar 2GM
Bredd	3,3	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	2	Kölvikt ton	1,77	Effekt hk	18 hk
Displacement ton	5,03	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantåghöjd	600 mm
Skrovmateriel	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	P	13,3	Spinnakerfallhöjd	12,32
Mastmateriel	Aluminium	E	4,6	Spinn.bomlängd	3,7
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	3,71	Genn. Hals.avstånd	0,83
Backstag/fiol	Ja			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocksystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
2,89	1,65	0,91	36,04	<input checked="" type="checkbox"/>	
			36,04		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	2	2
	12,25	3,22	1,74	0,95	20,88	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	12,08	5,42	2,59	1,28	32,12	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
Spinnaker	12,63	12,63	7,46	8,41	86,52	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-dekal eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna.