



## MÄTBREV E7152 - 2020

|                |            |            |     |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat       | 2019-06-20 | Verifierat | Nej |
| Utskriftsdatum | 2020-01-26 | Klassning  | C/R |
| Giltigt till   | 2020-12-31 |            |     |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | <b>0,882</b>      | <b>0,872</b>           |
| Utan Flygande Försegel | <b>0,845</b>      | <b>0,841</b>           |

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

### Båt

|             |             |                 |      |         |         |
|-------------|-------------|-----------------|------|---------|---------|
| Båttyp      | Comfort 26  | Segelnr         | 109  | Båtnamn | Minelva |
| Konstruktör | K Albinsson | Konstruktionsår | 1979 | Varv    | NN AB   |

### Skrov

|                  |           |                      |                 |                 |            |
|------------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Längd            | 8         | Költyp               | Fenköl/Fin keel | Motorfabrikat   | NN         |
| Bredd            | 2,3       | Kölmateriel          | Bly/Lead        | Propellertyp    | Ingen/None |
| Djupgående       | 1,35      | Kölvikt ton          | 0,72            | Effekt hk       | NN         |
| Displacement ton | 1,45      | Svängköl max. grader | FÖRBUJDET       | Mantågshöjd     | 450 mm     |
| Skrovmateriel    | Solid GRP | Vattenballast liter  | FÖRBUJDET       | Pers. i Trapets | FÖRBUJDET  |
|                  |           | Invändig ballast     |                 |                 |            |

### Rigg

|                    |                              |                |      |                    |      |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------|------|
| Riggtyp            | Partialrigg, svepta spridare | P              | 9    | Spinnakerfallhöjd  | 8,04 |
| Mastmateriel       | Aluminium                    | E              | 2,7  | Spinn.bomlängd     | 2,6  |
| Mtrl. stående rigg | Wire                         | Förtriangelbas | 2,21 | Genn. Hals.avstånd | 0    |
| Backstag/fiol      | Nej                          |                |      | Svängbart bogspröt | Nej  |
| Antal spridarpar   | 1                            |                |      |                    |      |

### Obligatorisk Utrustning

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett                 | <input type="checkbox"/>            |
| Batteri                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry                  | <input type="checkbox"/>            |
| Inredd förpik           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area  | Standard                            | Shorthanded                         |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1,81 | 1,08 | 0,62 | 15,02 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|      |      |      | 15,02 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| Namn | HLU  | HLP  | HHW  | HTW  | Area | Typ                           | Max antal ombord: | 1                                   | 1                                   |
|------|------|------|------|------|------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fock | 7,86 | 2,48 | 1,27 | 0,66 | 9,94 | Fock eller Genua/Jib or Genoa |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Flygande försegel

| Namn      | SLU  | SLE  | SFL  | SHW  | Area  | Material | Halsning                | Lattor                   | Standard                            | ShortHanded                         |
|-----------|------|------|------|------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Spinnaker | 8,20 | 8,20 | 5,90 | 5,90 | 40,32 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Kommentar