



MÄTBREV E4980 - 2018

Utfärdat	2018-09-04	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2018-12-13	Klassning	C/R
Giltigt till	2018-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,015	1,002
Utän Flygande Försegel	0,979	0,97

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	Finnulf 33	Segelnr	21	Båtnamn	Midushi
Konstruktör	Karl-Johan Stråhlman	Konstruktionsår	2002	Varv	Finnulf

Skrov

Längd	10,15	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Volvo Penta
Bredd	3,28	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	1,81	Kölvikt ton	1,85	Effekt hk	29
Deplacement ton	5,07	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantågshöjd	600 mm
Skrovmateriel	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridar	P	12,92	Spinnakerfallhöjd	14,45
Mastmateriel	Aluminium	E	4,49	Spinn.bomlängd	3,65
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	3,75	Genn. Hals.avstånd	0,56
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocssystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

Stormsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard
3,00	1,80	1,02	35,97	<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	1	1
13,64	3,73	1,97	1,09	26,49	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel

SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
13,40	13,40	6,45	6,14	69,26	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13,90	13,90	7,06	7,55	86,32	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna.