



# MÄTBREV E5080 - 2018

Utfärdat	2018-08-03	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2018-12-16	Klassning	C/R
Giltigt till	2018-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,006	0,983
Utan Flygande Försegel	0,977	0,961

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

## Båt

Båttyp	J-92 S	Segelnr	47	Båtnamn	Ninja
Konstruktör	Rod Johnstone	Konstruktionsår	2006	Varv	J/Boats

## Skrov

Längd	9,04	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Volvo Penta
Bredd	3,05	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjljande/feathering
Djupgående	1,92	Kölvikt ton	1,05	Effekt hk	19 hk
Deplacement ton	2,81	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantåghöjd	600 mm
Skrovmateriel	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
		Invändig ballast	0		

## Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	P	11,84	Spinnakerfallhöjd	13,51
Mastmateriel	Aluminium	E	4,25	Spinn.bomlängd	0
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	3,5	Genn. Hals.avstånd	1,56
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

## Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

## Stormsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
2,66	1,54	0,83	29,63	<input checked="" type="checkbox"/>	
			29,63		<input checked="" type="checkbox"/>

## Fock, genua och spinnakerstagegel

HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	Standard	ShortHanded
12,45	3,80	1,97	1,04	24,27	Fock eller Genua/Jib or Genoa	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12,00	3,42	1,72	0,88	20,70	Fock eller Genua/Jib or Genoa	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Flygande försegel

SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
14,33	13,62	7,80	6,64	80,03	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna.  
Förstag i rod