



MÄTBREV E5072 - 2018

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat | 2018-05-15 | Verifierat | Ja |
| Utskriftsdatum | 2018-12-13 | Klassning | C/R |
| Giltigt till | 2018-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 1,05 | 1,037 |
| Utän Flygande Försegel | 1,014 | 1,006 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|-------------|------------|-----------------|------|---------|---------|
| Båttyp | First 36.7 | Segelnr | 57 | Båtnamn | RACCOON |
| Konstruktör | Farr Y/D | Konstruktionsår | 2002 | Varv | NN AB |

Skrov

| | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Längd | 10,64 | Költyp | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat | NN |
| Bredd | 3,45 | Kölmateriäl | Bly/Lead | Propellertyp | Folding eller/or flöjlände/feathering |
| Djupgående | 2,22 | Kölvikt ton | 1,75 | Effekt hk | NN |
| Deplacement ton | 5,97 | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET | Mantåghöjd | 600 mm |
| Skrovmateriäl | Solid GRP | Vattenballast liter | FÖRBJUDET | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|-------|--------------------|------|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridare | P | 13,85 | Spinnakerfallhöjd | |
| Mastmateriäl | Aluminium | E | 4,75 | Spinn.bomlängd | 4,5 |
| Mtrl. stående rigg | Wire | Förtriangelbas | 4 | Genn. Hals.avstånd | 1,32 |
| Backstag/fiol | Nej | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 2 | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input checked="" type="checkbox"/> |

Stormsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|
| 3,11 | 1,86 | 1,04 | 40,17 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | 3 | 3 |
|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 13,59 | 5,87 | 2,85 | 1,42 | 39,43 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13,47 | 4,09 | 2,15 | 1,10 | 28,34 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13,52 | 5,92 | 2,84 | 1,40 | 39,31 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|-------|-------|------|------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 13,87 | 13,87 | 7,12 | 7,02 | 81,37 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14,94 | 14,94 | 7,83 | 7,98 | 98,98 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman. Stormsegel är undantagna.