



MÄTBREV E5181 - 2018

Utfärdat	2018-04-23	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2018-12-16	Klassning	C/R
Giltigt till	2018-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,049	1,003
Utan Flygande Försegel	0,998	0,991

Båt

Båttyp	Scanner 391	Segelnr	146	Båtnamn	Singdoy
Konstruktör	Nils-Erik Olofsson	Konstruktionsår	1988	Varv	Scanyacht AB

Skrov

Längd	11,72	Költyp	Fenköl/Fin keel	Motorfabrikat	VP2030
Bredd	3,6	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	2,04	Kölvikt ton	2,18	Effekt hk	29
Deplacement ton	6,37	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantågshöjd	600 mm
Skrovmateriel	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	P	13,85	Spinnakerfallhöjd	15,3
Mastmateriel	Aluminium	E	4,77	Spinn.bomlängd	4,1
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	4,19	Genn. Hals.avstånd	0,65
Backstag/fiol	Ja			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullflocksystern ovan däck	<input checked="" type="checkbox"/>

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard
3,08	1,87	1,04	40,09	<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	2	2
13,40	4,27	2,24	1,09	29,23	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13,30	6,22	2,97	1,49	40,62	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel

SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
13,51	13,51	8,10	8,07	90,92	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14,55	13,75	8,75	4,73	65,26	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15,29	15,29	8,48	9,10	114,37	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kommentar

Avvikelse från KSR52 avser elektriskt rullflocksystern.

Samtliga segel ombord ska vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman. Stormsegel är undantagna.