



MÄTBREV E5138 - 2018

Utfärdat	2018-06-01	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2018-12-16	Klassning	C/R
Giltigt till	2018-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,047	1,038
Utan Flygande Försegel	1,007	1,001

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	One-Off	Segelnr	2827	Båtnamn	Walenna II
Konstruktör	Wale/Wallin	Konstruktionsår	1974	Varv	

Skrov

Längd	11,38	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Yanmar 4JH2E
Bredd	3,48	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	2,12	Kölvikt ton	2,54	Effekt hk	50
Deplacement ton	6,92	Svängköl max. grader	FÖRBUJDET	Mantåghöjd	600 mm
Skrovmateriel	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBUJDET	Pers. i Trapets	FÖRBUJDET
		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, raka spridarare	P	14,55	Spinnakerfallhöjd	16,04
Mastmateriel	Kolfiber/Carbon	E	4,2	Spinn.bomlängd	4,67
Mtrl. stående rigg	Rod	Förtriangelbas	4,61	Genn. Hals.avstånd	0,7
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocssystem ovan däck	<input checked="" type="checkbox"/>

Stormsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard
2,82	1,69	0,97	37,8	<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	4	4
15,00	6,61	3,14	1,54	48,45	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15,00	4,45	2,26	1,19	33,90	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12,57	3,91	1,78	0,87	23,60	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel

SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
15,25	15,25	8,51	8,79	110,99	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16,45	16,45	8,08	8,02	110,11	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16,55	16,55	8,10	7,05	100,13	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15,60	15,15	8,00	3,84	59,86	Laminerad duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna.