



# MÄTBREV E5296 - 2018

Utfärdat	2018-03-06	Verifierat	Nej
Utskriftsdatum	2018-06-19	Klassning	Cr.
Giltigt till	2018-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,007	0,995
Utan Flygande Försegel	0,978	0,97

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

## Båt

Båttyp	Hanse 350	Segelnr	241	Båtnamn	Aurore
Konstruktör	Judel/Vroljik	Konstruktionsår	2007	Varv	Hanse Yachts

## Skrov

Längd	10,5	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Yanmar
Bredd	3,55	Kölmateriel	Järn/Iron	Propellertyp	Folding eller/or flöjljande/feathering
Djupgående	1,88	Kölvikt ton	1,85	Effekt hk	21
Deplacement ton	6,36	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantågshöjd	450 mm
Skrovmateriel	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
		Invändig ballast	0		

## Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	P	13,18	Spinnakerfallhöjd	14,5
Mastmateriel	Aluminium	E	4,45	Spinn.bomlängd	4,17
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	4,2	Genn. Hals.avstånd	0
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

## Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input checked="" type="checkbox"/>

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
2,76	1,55	0,85	34,13	<input checked="" type="checkbox"/>	
			34,13		<input checked="" type="checkbox"/>

## Fock, genua och spinnakerstagegel

HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	Standard	ShortHanded
13,60	6,16	2,91	1,41	40,79	Fock eller Genua/Jib or Genoa	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13,60	3,68	1,96	1,02	25,96	Fock eller Genua/Jib or Genoa	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Flygande försegel

SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
14,36	14,36	7,52	7,75	92,19	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Kommentar