



# MÄTBREV E3956 - 2018

|                |            |            |     |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat       | 2018-02-23 | Verifierat | Nej |
| Utskriftsdatum | 2018-05-24 | Klassning  | R/S |
| Giltigt till   | 2018-12-31 |            |     |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | <b>0,906</b>      | <b>0,898</b>           |
| Utan Flygande Försegel | <b>0,886</b>      | <b>0,882</b>           |

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

## Båt

|             |                |                 |      |         |      |
|-------------|----------------|-----------------|------|---------|------|
| Båttyp      | 707            | Segelnr         | 35   | Båtnamn | Ojoj |
| Konstruktör | G&G Edwardsson | Konstruktionsår | 1973 | Varv    |      |

## Skrov

|                 |           |                      |                          |                 |            |
|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| Längd           | 7,07      | Költyp               | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat   |            |
| Bredd           | 2,05      | Kölmateriel          | Järn/Iron                | Propellertyp    | Ingen/None |
| Djupgående      | 1,35      | Kölvikt ton          | 0,54                     | Effekt hk       | NaN        |
| Deplacement ton | 0,9       | Svängköl max. grader | FÖRBUJDET                | Mantågshöjd     | Inget/None |
| Skrovmateriel   | Solid GRP | Vattenballast liter  | FÖRBUJDET                | Pers. i Trapets | FÖRBUJDET  |
|                 |           | Invändig ballast     | 0                        |                 |            |

## Rigg

|                    |                              |                |      |                    |     |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------|-----|
| Riggtyp            | Partialrigg, svepta spridare | P              | 8,25 | Spinnakerfallhöjd  | 9   |
| Mastmateriel       | Aluminium                    | E              | 2,7  | Spinn.bomlängd     | 2,5 |
| Mtrl. stående rigg | Wire                         | Förtriangelbas | 2,5  | Genn. Hals.avstånd | 0   |
| Backstag/fiol      | Nej                          |                |      | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar   | 1                            |                |      |                    |     |

## Obligatorisk Utrustning

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                   | <input type="checkbox"/>            |
| Toalett                 | <input type="checkbox"/>            |
| Batteri                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table              | <input type="checkbox"/>            |
| Pentry                  | <input type="checkbox"/>            |
| Inredd förpik           | <input type="checkbox"/>            |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/>            |

## Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area  | Standard                            | Shorthanded                         |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1,77 | 1,08 | 0,61 | 13,65 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|      |      |      | 13,65 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Fock, genua och spinnakerstagegel

| HLU  | HLP  | HHW  | HTW  | Area  | Typ                           | Max antal ombord: | Standard                            | ShortHanded                         |
|------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7,36 | 2,05 | 1,10 | 0,57 | 7,87  | Fock eller Genua/Jib or Genoa | 3                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7,32 | 3,78 | 1,84 | 0,91 | 13,70 | Fock eller Genua/Jib or Genoa |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7,94 | 3,49 | 1,61 | 0,77 | 13,36 | Fock eller Genua/Jib or Genoa |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Flygande försegel

| SLU  | SLE  | SFL  | SHW  | Area  | Material | Halsning                | Lattor                   | Standard                            | ShortHanded                         |
|------|------|------|------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 8,00 | 8,00 | 4,50 | 4,50 | 30,00 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Kommentar