



MÄTBREV E4083 - 2018

| | | | |
|----------------|------------|------------|--------|
| Utfärdat | 2018-06-08 | Verifierat | Ja |
| Utskriftsdatum | 2018-10-22 | Klassning | C/R LS |
| Giltigt till | 2018-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 1,028 | 1,021 |
| Utan Flygande Försegel | 0,988 | 0,984 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|------|---------|-----------|
| Båttyp | Diva 39 | Segelnr | 41 | Båtnamn | Bigarraue |
| Konstruktör | Peter Sthåle | Konstruktionsår | 1983 | Varv | Fabola |

Skrov

| | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| Längd | 12,08 | Költyp | Fenköl/Fin keel | Motorfabrikat | Yanmar |
| Bredd | 3 | Kölmateriel | Bly/Lead | Propellertyp | Folding eller/or flöjljande/feathering |
| Djupgående | 1,84 | Kölvikt ton | 2,18 | Effekt hk | 29 |
| Deplacement ton | 5,28 | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET | Mantågshöjd | 600 mm |
| Skrovmateriel | Sandwich grp | Vattenballast liter | FÖRBJUDET | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|-------|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridar | P | 14,35 | Spinnakerfallhöjd | 12,95 |
| Mastmateriel | Aluminium | E | 4,6 | Spinn.bomlängd | 4,04 |
| Mtrl. stående rigg | Rod | Förtriangelbas | 3,9 | Genn. Hals.avstånd | 0 |
| Backstag/fiol | Ja | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 2 | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input checked="" type="checkbox"/> |

Stormsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|
| 3,17 | 1,87 | 1,04 | 41,43 | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | 2 | 2 |
|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 12,46 | 3,37 | 1,90 | 1,06 | 22,58 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|-------|-------|------|------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 12,91 | 12,91 | 8,40 | 8,48 | 91,06 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman. Stormsegel är undantagna.