



MÄTBREV E4137 - 2018

Utfärdat	2018-03-26	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2018-10-22	Klassning	C/R
Giltigt till	2018-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,001	0,989
Utan Flygande Försegel	0,962	0,954

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	Elan 333	Segelnr	152	Båtnamn	Ting
Konstruktör	Rob Humphreys	Konstruktionsår	1998	Varv	Elan Marine Slovenien

Skrov

Längd	10,03	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	VP2020
Bredd	3,43	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjljande/feathering
Djupgående	1,95	Kölvikt ton	1,57	Effekt hk	18
Deplacement ton	5,55	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantågshöjd	600 mm
Skrovmateriel	Solid GRP	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	P	12,3	Spinnakerfallhöjd	13,78
Mastmateriel	Aluminium	E	4,5	Spinn.bomlängd	4,09
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	3,67	Genn. Hals.avstånd	0
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input checked="" type="checkbox"/>

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard
2,96	1,70	0,93	33,66	<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	2	2
12,15	5,43	2,62	1,33	32,59	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel

SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
13,74	13,74	7,70	7,90	90,00	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14,00	14,00	7,20	7,69	88,57	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Avvikelse från KSR 52 avser autopilot
Skrov och riggmått, beräknat djupggen fr ORC 14911, / JT1330 - 2018-04-06