



MÄTBREV E4263 - 2018

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat | 2018-03-12 | Verifierat | Ja |
| Utskriftsdatum | 2018-08-15 | Klassning | C/R |
| Giltigt till | 2018-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 1,088 | 1,076 |
| Utän Flygande Försegel | 1,052 | 1,043 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|-------------|------------------------|-----------------|-------|---------|--------------|
| Båttyp | Salona 37R | Segelnr | 77091 | Båtnamn | Satisfaction |
| Konstruktör | Jarnej & Japac Jakopin | Konstruktionsår | 2005 | Varv | AD Boats |

Skrov

| | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Längd | 11,3 | Költyp | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat | yanmar |
| Bredd | 3,58 | Kölmateriäl | Bly/Lead | Propellertyp | Folding eller/or flöjlände/feathering |
| Djupgående | 2,33 | Kölvikt ton | 2,23 | Effekt hk | 29 |
| Deplacement ton | 6,54 | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET | Mantågshöjd | 600 mm |
| Skrovmateriäl | Sandwich grp | Vattenballast liter | FÖRBJUDET | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------|-------|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridare | P | 14,2 | Spinnakerfallhöjd | 14,73 |
| Mastmateriäl | Aluminium | E | 5,45 | Spinn.bomlängd | 4,47 |
| Mtrl. stående rigg | Rod | Förtriangelbas | 4,16 | Genn. Hals.avstånd | 0 |
| Backstag/fiol | Nej | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 3 eller fler/ or more | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/> |

Stormsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard | Shorthanded |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3,59 | 2,12 | 1,19 | 47,57 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | 47,57 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

| HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | Standard | ShortHanded |
|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 14,93 | 4,39 | 2,36 | 1,32 | 34,44 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14,69 | 4,23 | 2,26 | 1,21 | 32,38 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14,70 | 4,30 | 2,04 | 1,06 | 31,10 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|-------|-------|------|------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 15,42 | 15,42 | 8,06 | 8,42 | 107,27 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 15,43 | 15,43 | 8,03 | 8,36 | 106,65 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta, signerade och måttangivna av en licensierad mätman. Stormsegel är undantagna.