



MÄTBREV E4345 - 2018

Utfärdat	2018-08-03	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2018-12-13	Klassning	Cr.
Giltigt till	2018-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,063	1,055
Utan Flygande Försegel	1,024	1,02

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	Sun Odyssey 409	Segelnr	127	Båtnamn	Athena
Konstruktör	Philippe Briand	Konstruktionsår	2010	Varv	Jeanneauvarvet

Skrov

Längd	11,92	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Yanmar
Bredd	3,99	Kölmateriäl	Järn/Iron	Propellertyp	Folding eller/or flöjljande/feathering
Djupgående	2,06	Kölvikt ton	2,26	Effekt hk	39
Deplacement ton	9,02	Svängköl max. grader	FÖRBUJDET	Mantåghöjd	600 mm
Skrovmateriäl	Solid GRP	Vattenballast liter	FÖRBUJDET	Pers. i Trapets	FÖRBUJDET
		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Mastheadrigg	P	14,81	Spinnakerfallhöjd	15,81
Mastmateriäl	Aluminium	E	4,9	Spinn.bomlängd	0
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	4,5	Genn. Hals.avstånd	0,64
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

Stormsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
3,42	2,14	1,25	46,73	<input checked="" type="checkbox"/>	
			46,73		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal ombord:	Standard	ShortHanded
15,27	6,71	3,27	1,65	50,79	Fock eller Genua/Jib or Genoa	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15,28	6,69	3,16	1,57	49,90	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15,25	4,61	2,35	1,23	35,74	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel

SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
18,05	15,36	10,08	10,10	140,54	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18,02	15,34	10,04	10,06	139,78	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16,20	14,67	7,62	5,07	71,77	Laminerad duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna.