



# MÄTBREV E3591 - 2018

|                |            |            |     |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat       | 2018-02-13 | Verifierat | Ja  |
| Utskriftsdatum | 2018-06-19 | Klassning  | C/R |
| Giltigt till   | 2018-12-31 |            |     |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | 1,048             | 1,04                   |
| Utän Flygande Försegel | 1,017             | 1,013                  |

## Båt

|             |                 |                 |      |         |                          |
|-------------|-----------------|-----------------|------|---------|--------------------------|
| Båttyp      | SwedeStar 370   | Segelnr         | 17   | Båtnamn | Embla                    |
| Konstruktör | Håkan Södergren | Konstruktionsår | 2006 | Varv    | Lidköpingsbåtsnickeri AB |

## Skrov

|                 |              |                      |                          |                 |  |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|--|
| Längd           | 11,3         | Költyp               | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat   | Volvo Penta D2                         |
| Bredd           | 3,43         | Kölmateriäl          | Bly/Lead                 | Propellertyp    | Folding eller/or flöjljande/feathering |
| Djupgående      | 1,85         | Kölvikt ton          | 2,63                     | Effekt hk       | 40 hk                                  |
| Deplacement ton | 7,04         | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET                | Mantåghöjd      | 600 mm                                 |
| Skrovmateriäl   | Sandwich grp | Vattenballast liter  | FÖRBJUDET                | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET                              |
|                 |              | Invändig ballast     | 0                        |                 |  |

## Rigg

|                    |                             |                |       |                    |       |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|-------|
| Riggtyp            | Partialrigg, svepta spridar | P              | 14,73 | Spinnakerfallhöjd  | 15,78 |
| Mastmateriäl       | Aluminium                   | E              | 4,91  | Spinn.bomlängd     | 4,35  |
| Mtrl. stående rigg | Wire                        | Förtriangelbas | 4,34  | Genn. Hals.avstånd | 1,43  |
| Backstag/fiol      | Nej                         |                |       | Svängbart bogspröt | Nej   |
| Antal spridarpar   | 2                           |                |       |                    |       |

## Obligatorisk Utrustning

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/>            |

## Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area | Standard                            |
|------|------|------|------|-------------------------------------|
| 3,25 | 1,94 | 1,11 | 44,5 | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Fock, genua och spinnakerstagegel

| HLU   | HLP  | HHW  | HTW  | Area  | Typ                           | Max antal ombord: | Standard                            | ShortHanded                         |
|-------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 14,95 | 4,45 | 2,33 | 1,29 | 34,48 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | 2                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14,92 | 4,50 | 2,36 | 1,27 | 34,70 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | 2                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Flygande försegel

| SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | Area  | Material      | Halsning                                  | Lattor                   | Standard                            | ShortHanded                         |
|-------|-------|------|------|-------|---------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 15,30 | 14,15 | 7,88 | 6,02 | 78,44 | Laminerad duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16,44 | 13,37 | 7,81 | 7,83 | 97,21 | Vävd duk      | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Kommentar

Samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-dekal eller SSF dekal och antecknade mått.