



# MÄTBREV E5785 - 2018

|                |            |            |     |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat       | 2018-02-21 | Verifierat | Nej |
| Utskriftsdatum | 2018-10-21 | Klassning  | C/R |
| Giltigt till   | 2018-12-31 |            |     |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | <b>0,837</b>      | <b>0,825</b>           |
| Utan Flygande Försegel | <b>0,818</b>      | <b>0,811</b>           |

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

## Båt

|             |              |                 |      |         |                 |
|-------------|--------------|-----------------|------|---------|-----------------|
| Båttyp      | Caribbean 22 | Segelnr         | 4    | Båtnamn |                 |
| Konstruktör | Swede-am     | Konstruktionsår | 1980 | Varv    | Caribbean yacht |

## Skrov

|                    |              |                      |                 |                 |            |
|--------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Längd              | 6,66         | Költyp               | Fenköl/Fin keel | Motorfabrikat   |            |
| Bredd              | 2,4          | Kölmateriel          | Bly/Lead        | Propellertyp    | Ingen/None |
| Djupgående         | 1,3          | Kölvikt ton          | 0,5             | Effekt hk       |            |
| Displacement ton 1 |              | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET       | Mantågshöjd     | 450 mm     |
| Skrovmateriel      | Sandwich grp | Vattenballast liter  | FÖRBJUDET       | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET  |
|                    |              | Invändig ballast     | 0               |                 |            |

## Rigg

|                    |                              |                |      |                    |      |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------|------|
| Riggtyp            | Partialrigg, svepta spridare | P              | 8,26 | Spinnakerfallhöjd  | 7,48 |
| Mastmateriel       | Aluminium                    | E              | 2,3  | Spinn.bomlängd     | 2,55 |
| Mtrl. stående rigg | Wire                         | Förtriangelbas | 2,79 | Genn. Hals.avstånd | 0    |
| Backstag/fiol      | Nej                          |                |      | Svängbart bogspröt | Nej  |
| Antal spridarpar   | 1                            |                |      |                    |      |

## Obligatorisk Utrustning

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                      | <input type="checkbox"/>            |
| Toalett                    | <input type="checkbox"/>            |
| Batteri                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table                 | <input type="checkbox"/>            |
| Pentry                     | <input type="checkbox"/>            |
| Inredd förpik              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullflocksystern ovan däck | <input type="checkbox"/>            |

## Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area  | Standard                            | Shorthanded                         |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1,62 | 0,99 | 0,56 | 12,13 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|      |      |      | 12,13 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

| HLU  | HLP  | HHW  | HTW  | Area  | Typ                           | Max antal ombord: | 1                                   | 1                                   |
|------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7,95 | 2,77 | 1,46 | 0,80 | 11,45 | Fock eller Genua/Jib or Genoa |                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Flygande försegel

| SLU  | SLE  | SFL  | SHW  | Area  | Material | Halsning                | Lattor                   | Standard                            | ShortHanded                         |
|------|------|------|------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7,52 | 7,52 | 4,07 | 4,11 | 25,71 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7,65 | 7,65 | 4,45 | 4,55 | 28,88 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Kommentar