



MÄTBREV E2860 - 2018

| | | | |
|----------------|------------|------------|-----|
| Utfärdat | 2018-05-18 | Verifierat | Nej |
| Utskriftsdatum | 2018-07-20 | Klassning | C/R |
| Giltigt till | 2018-12-31 | | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 0,905 | 0,891 |
| Utan Flygande Försegel | 0,876 | 0,867 |

Båt

| | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------|------|---------|--------|
| Båttyp | Express | Segelnr | 34 | Båtnamn | MARINE |
| Konstruktör | Peter Norlin | Konstruktionsår | 1979 | Varv | |

Skrov

| | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Längd | 7,77 | Költyp | Fenköl/Fin keel | Motorfabrikat | |
| Bredd | 2,49 | Kölmateriäl | Järn/Iron | Propellertyp | Ingen/None |
| Djupgående | 1,45 | Kölvikt ton | 0,8 | Effekt hk | NaN |
| Deplacement ton | 1,86 | Svängköl max. grader | FÖRBUJDET | Mantågshöjd | 600 mm |
| Skrovmateriäl | Solid GRP | Vattenballast liter | FÖRBUJDET | Pers. i Trapets | FÖRBUJDET |
| | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------|-------|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridare | P | 9,5 | Spinnakerfallhöjd | 10,45 |
| Mastmateriäl | Aluminium | E | 3,35 | Spinn.bomlängd | 3,09 |
| Mtrl. stående rigg | Wire | Förtriangelbas | 3,05 | Genn. Hals.avstånd | 1,01 |
| Backstag/fiol | Nej | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 1 | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/> |

Storsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard | Shorthanded |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2,09 | 1,29 | 0,70 | 18,93 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | 18,93 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

| HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal ombord: | Standard | ShortHanded |
|------|------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 8,90 | 2,41 | 1,67 | 0,85 | 12,67 | Fock eller Genua/Jib or Genoa | 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel

| SLU | SLE | SFL | SHW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | ShortHanded |
|------|------|------|------|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 9,00 | 9,00 | 5,70 | 5,70 | 42,75 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kommentar