Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	**0,83**	**0,806**
SRSs (shorthanded)*	**0,823**	**0,801**

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Fingal	NN AB	Knud H Reimers / 1964	C/R Cl.	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
8,3	2,4	NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
3	Folding eller/or flöjlande/feathering

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,35	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Långköl/Complete lateral	Bly/Lead	600 mm	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
1,2	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Mastheadrigg	Aluminium

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,14	3,14	0	9,8

P	E
8,8	3

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,01	1,20	0,69	16,39

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
10,10	4,71	2,36	1,18	23,87	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
10,14	10,14	5,65	5,65	47,74	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej
10,14	10,14	5,65	5,65	47,74	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord/Table	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Utskriftsdatum 2024-03-28

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.