

BÅTDATABLAD 2024

<i>Undanvindssegel</i>	<i>Med</i>	<i>Utan</i>
<i>SRS</i>	0,868	0,84
<i>SRSs (shorthanded)*</i>	0,859	0,834

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Grinde	NN AB	Peter Bruun / 1974	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
8,2	3,12	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
4		Folding eller/or flöjlände/feathering	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,7	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl/Fin keel	Järn/Iron	600 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
1,6	FÖRBJUDET		

Rigg

<i>Riggtyp</i>		<i>Mastmaterial</i>	
Mastheadrigg		Aluminium	
<i>Material i stående rigg</i>	<i>Antal par spridare</i>	<i>Backstag/fiol på partialrigg</i>	<i>Svängbart bogspröt</i>
Wire	1	Nej	Nej
<i>Förtriangelbas m</i>	<i>Spinnakerbomlängd m</i>	<i>Genn halshornsavstånd m</i>	<i>Spinnakerfallhöjd (ISP) m</i>
3,7	3,7	0	10,79
<i>P</i>	<i>E</i>		
10	3		

Storsegel

<i>MHW</i>	<i>MTW</i>	<i>MUW</i>	<i>Segelyta</i>
1,96	1,16	0,69	18,28

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

<i>HLU</i>	<i>HLP</i>	<i>HHW</i>	<i>HTW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Typ</i>
11,22	5,55	2,58	1,25	30,12	Genua, Fock, Jib

Flygande försegl Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
11,22	11,22	6,66	6,66	62,27	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej
11,22	11,22	6,66	6,66	62,27	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord/Table	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullflocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

Segelmått från dansk klassregel

BÅTDATABLAD 2024

Utskriftsdatum 2024-04-18

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.