Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	**0,917**	**0,893**
SRSs (shorthanded)*	**0,914**	**0,891**

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
IOD	NN AB	Bjarne Aas / 1935	C/R LS Cl.	Ja

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
10,18	2,06	NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
3,26	Ingen/None

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,62	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Långköl/Complete lateral	Bly/Lead	Inget/None	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
1,86	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Partialrigg, raka spridare	Aluminium

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Ja	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
2,58	2,58	0	8,74

P	E
11,7	4,81

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
3,09	1,80	1,00	34,02

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord : 1

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
8,92	2,74	1,44	0,70	12,51	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord :

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
9,75	9,75	6,10	6,10	49,56	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Ej obligatoriskt
Toalett	Ej obligatoriskt
Batteri	Ej obligatoriskt
Bord/Table	Ej obligatoriskt
Pentry	Ej obligatoriskt
Inredd förpik	Ej obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

Segelmått enligt Norsk/Svenk inofficiell klassregel

Utskriftsdatum 2024-03-28

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.