

BÅTDATABLAD 2024

<i>Undanvindssegel</i>	<i>Med</i>	<i>Utan</i>
SRS	1,069	1,029
SRSs (shorthanded)*	1,045	1,012

Båt

<i>Båttyp</i>	<i>Varv</i>	<i>Konstruktör/år</i>	<i>Klassning</i>	<i>Klassbåt</i>
J-105	NN AB	Rod Johnstone / 1993	R/S	Ja

Skrov

<i>Längd m (SKL)</i>	<i>Bredd m (B)</i>	<i>Motorfabrikat</i>	<i>Effekt HK</i>
10,52	3,34	NN	NN
<i>Deplacement ton (Depl)</i>		<i>Propellertyp</i>	
3,65		Folding eller/or flöjlände/feathering	
<i>Skrovmaterial</i>	<i>Djupgående m (D)</i>	<i>Trapets, max antal personer</i>	<i>Vattenballast liter</i>
Sandwich grp	1,98	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
<i>Költyp</i>	<i>Kölmateriäl</i>	<i>Mantåg</i>	<i>Invänding ballast kg</i>
Fenköl/Fin keel med bulb	Bly/Lead	600 mm	0
<i>Kölvikt ton</i>	<i>Svängköl maxlutning grader</i>		
1,54	FÖRBJUDET		

Rigg

<i>Riggtyp</i>		<i>Mastmaterial</i>	
Partialrigg, svepta spridare		Aluminium	
<i>Material i stående rigg</i>	<i>Antal par spridare</i>	<i>Backstag/fiol på partialrigg</i>	<i>Svängbart bogspröt</i>
Wire	2	Nej	Nej
<i>Förtriangelbas m</i>	<i>Spinnakerbomlängd m</i>	<i>Genn halsornsavstånd m</i>	<i>Spinnakerfallhöjd (ISP) m</i>
4,13	0	1,36	14,3
<i>P</i>	<i>E</i>		
12,65	4,45		

Storsegel

<i>MHW</i>	<i>MTW</i>	<i>MUW</i>	<i>Segelyta</i>
2,89	1,68	0,90	33,93

Fock, genua och spinnakerstagsegel Max antal ombord : 3

<i>HLU</i>	<i>HLP</i>	<i>HHW</i>	<i>HTW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Typ</i>
12,15	6,12	3,06	1,53	37,25	Genua, Fock, Jib
12,15	4,04	2,02	1,01	24,61	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel Max antal ombord :

<i>SLU</i>	<i>SLE</i>	<i>SFL</i>	<i>SHW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Material</i>	<i>Halsning</i>	<i>Lattor</i>
15,10	12,40	7,70	9,74	106,93	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	Nej
15,10	12,40	7,70	8,30	93,73	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord/Table	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

BÅTDATABLAD 2024

Utskriftsdatum 2024-04-19

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.