

BÅTDATABLAD 2024

			<i>Undanvindssegel</i>	<i>Med</i>	<i>Utan</i>
			<i>SRS</i>		0,823
			<i>SRSs (shorthanded)*</i>		0,822
Båt					
<i>Båttyp</i>	<i>Varv</i>	<i>Konstruktör/år</i>	<i>Klassning</i>	<i>Klassbåt</i>	
Knarr	NN AB	E. Kristoffersen/A. Hall / 1943	C/R LS Cl.	Nej	
Skrov					
<i>Längd m (SKL)</i>	<i>Bredd m (B)</i>	<i>Motorfabrikat</i>	<i>Effekt HK</i>		
9,28	2,12	NN	NN		
<i>Deplacement ton (Depl)</i>		<i>Propellertyp</i>			
2,23		Ingen/None			
<i>Skrovmaterial</i>	<i>Djupgående m (D)</i>	<i>Trapets, max antal personer</i>	<i>Vattenballast liter</i>		
Solid GRP	1,3	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET		
<i>Költyp</i>	<i>Kölmateriäl</i>	<i>Mantåg</i>	<i>Invänding ballast kg</i>		
Långköl/Complete lateral	Järn/Iron	Inget/None	0		
<i>Kölvikt ton</i>	<i>Svängköl maxlutning grader</i>				
1,32	FÖRBJUDET				
Rigg					
<i>Riggtyp</i>		<i>Mastmaterial</i>			
Partialrigg, svepta spridare		Trä/Wood			
<i>Material i stående rigg</i>	<i>Antal par spridare</i>	<i>Backstag/fiol på partialrigg</i>	<i>Svängbart bogspröt</i>		
Wire	1	Nej	Nej		
<i>Förtriangelbas m</i>	<i>Spinnakerbomlängd m</i>	<i>Genn halshornsavstånd m</i>	<i>Spinnakerfallhöjd (ISP) m</i>		
2	0	0	6,8		
<i>P</i>	<i>E</i>				
9,45	3,4				
Storsegel					
<i>MHW</i>	<i>MTW</i>	<i>MUW</i>	<i>Segelyta</i>		
2,13	1,17	0,65	18,8		
Fock, genua och spinnakerstagsegel	Max antal ombord : 1				
<i>HLU</i>	<i>HLP</i>	<i>HHW</i>	<i>HTW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Typ</i>
6,90	2,51	1,25	0,63	8,69	Genua, Fock, Jib
Flygande försegel	Max antal ombord : 0				
<i>SLU</i>	<i>SLE</i>	<i>SFL</i>	<i>SHW</i>	<i>Segelyta</i>	<i>Material</i>
				<i>Halsning</i>	<i>Lattor</i>
Utrustning					
Nedgångsluckor				Obligatoriskt	
Dynor				Ej obligatoriskt	
Toalett				Ej obligatoriskt	
Batteri				Ej obligatoriskt	
Bord/Table				Ej obligatoriskt	
Pentry				Ej obligatoriskt	
Inredd förpik				Ej obligatoriskt	
Rullfocksystem ovan däck				Ej obligatoriskt	
Kommentar					
Segelmått från dansk klassregel					

Utskriftsdatum 2024-04-20

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.