Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	**0,841**	**0,821**
SRSs (shorthanded)*	**0,827**	**0,81**

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Marsvin	NN AB	Peter Bruun / 1977	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
6,8	2,53	NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
1,45	Ingen/None

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,35	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl/Fin keel	Järn/Iron	Inget/None	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
0,6	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
2,75	2,75	0	8,24

P	E
9	2,85

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,91	1,14	0,66	15,89

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
8,50	4,12	2,06	1,03	17,56	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
8,60	8,60	4,95	4,95	35,48	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej
8,60	8,60	4,95	4,95	35,48	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Ej obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord/Table	Ej obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Utskriftsdatum 2024-03-29

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.