Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	**0,817**	**0,785**
SRSs (shorthanded)*	**0,812**	**0,785**

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
My	NN AB	Håkan Södergren / 1975	R/S	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
6,04	2,16	NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
0,6	Ingen/None

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl/Fin keel	Järn/Iron	Inget/None	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
0,26	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
2	2,66	0	6,28

P	E
7,2	2,3

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,54	0,92	0,53	10,26

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
6,40	2,50	1,25	0,63	8,04	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
6,80	6,80	4,80	4,80	27,20	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej
6,80	6,80	4,80	4,80	27,20	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Ej obligatoriskt
Toalett	Ej obligatoriskt
Batteri	Ej obligatoriskt
Bord/Table	Ej obligatoriskt
Pentry	Ej obligatoriskt
Inredd förpik	Ej obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Utskriftsdatum 2024-03-29

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.