Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	**1,004**	**0,968**
SRSs (shorthanded)*	**1,001**	**0,966**

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Ylva	NN AB	S Kjölhede/H Jacobsen / 1973	C/R LS	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
12,18	2,28	NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
3,52	Folding eller/or flöjlande/feathering

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,65	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl/Fin keel	Bly/Lead	Inget/None	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
1,65	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Partialrigg, raka spridare	Aluminium

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Ja	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,2	3,25	0	11,06

P	E
11,5	3,2

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,17	1,32	0,74	22,9

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
11,20	5,20	2,60	1,30	29,19	Genua, Fock, Jib
11,32	3,25	1,77	0,91	19,26	Genua, Fock, Jib
11,32	3,00	1,50	0,75	17,05	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
10,95	10,95	6,50	8,13	71,21	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej
10,95	10,95	6,50	8,13	71,21	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord/Table	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Segelmått från dansk klassregel

Utskriftsdatum 2024-03-29

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.