Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

	Undanvindssegel	Med	Utan
	SRS		
	SRSs (shorthanded)*		

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
SK30	Varierande/Various	Varierande/Various / 1922	C/R Cl.	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
		NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
0	Ingen/None

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
<Värde ej angivet>		FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Långköl/Complete lateral	<Värde ej angivet>	Inget/None	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
0	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Partialrigg, raka spridare	<Värde ej angivet>

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
<Värde ej angivet>	<Värde ej angivet>	Ja	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
0	0	0	

P	E
0	0

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
0,00	0,00	0,00	

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord :

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord :

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Ej obligatoriskt
Dynor	Ej obligatoriskt
Toalett	Ej obligatoriskt
Batteri	Ej obligatoriskt
Bord/Table	Ej obligatoriskt
Pentry	Ej obligatoriskt
Inredd förpik	Ej obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

Detta är en klassbåt. Skärgårdskryssarregeln utgör regler för båttypen.
Giltigt mätbrev som 30 kvm skärgårdskryssare krävs för att få kappsegla på SRS-talen i detta båtdatablad.
För mått och utrustning se giltigt mätbrev. Giltiga mätbrev finns publicerade på Svenska Skärgårdskryssareförbundets Klassificeringsnämnds hemsida: http://www.kn-sskf.se/wp/matbrev

Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Utskriftsdatum 2024-03-28

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.