

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	<b>0,813</b>	<b>0,794</b>
SRSs (shorthanded)*	<b>0,804</b>	<b>0,788</b>

## Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Maxi 68	NN AB	NN / 1976	C/R	Nej

## Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
6,8	2,4	NN	NN
Deplacement ton (Depl)		Propellertyp	
1,55		Ingen	
Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,28	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET
Költyp	Kölmateriäl	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl	Järn	450 mm	0
Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader		
0,65	FÖRBJUDET		

## Rigg

Riggtyp	Mastmaterial		
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium		
Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej
Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
2,67	2,67	0,88	
P	E		
7,5	2,5		

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,68	1,00	0,57	11,64

## Fock, genua och spinnakerstagesegel Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
7,75	4,08	2,04	1,02	15,86	Fock eller Genua

## Flygande försegel Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
7,20	7,20	5,54	5,54	33,24	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej
7,20	7,20	5,54	5,54	33,24	Spinnakerduk i Nylon	På spinnakerbom	Nej

## Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Ej obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystern ovan däck	Ej obligatoriskt

## Kommentar

B

\* ) SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.