

MÄTBREV E7004 - 2020

Utfärdat	2020-03-05	Verifierat	Nej
Utskriftsdatum	2024-04-25	Klassning	C/R
Giltigt till	2020-12-31	Kölinspektion	

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,014	0,999
Utan Flygande Försegel	0,988	0,978

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	Diva 35	Segelnr	7	Båtnamn	FOXTROT
Konstruktör	Bernt Lindqvist	Konstruktionsår	1986	Varv	NN AB
Autopilot	Nej	El. Fallvinsch	Nej		
El. Skotvinsch	Nej	Annat, ange nedan	Nej		

Skrov

Längd	10,8	Költyp	Fenköl/Fin keel	Motorfabrikat	Yanmar 2gm
Bredd	3,3	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	1,86	Kölvikt ton	1,77	Effekt hk	18
Displacement ton	4,92	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantågshöjd	600 mm
Skrovmateriel	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
HIN-kod		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridar	P	13,2	Spinnakerfallhöjd	12,7
Mastmateriel	Aluminium	E	4,6	Spinn.bomlängd	3,7
Mtrl. stående rigg	Rod	Förtriangelbas	3,7	Genn. Hals.avstånd	0
Backstag/fiol	Ja			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	☒
Dynor	☒
Toalett	☒
Batteri	☒
Bord/Table	☒
Pentry	☒
Inredd förpik	☒
Rullföcksystem ovan däck	☐

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
3,06	1,84	1,03	37,53	☒	
			37,53		☒

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Standard Shorthanded

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal försegel ombord	1	1
Genua	12,40	5,86	2,79	1,35	35,50	Genua, Fock, Jib		☒	☒

Flygande försegel : Endast deklarerade flygande försegel får finnas ombord

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Materiel	Halsning	Lattor	Standard	SH
Spinnaker	13,45	13,45	7,08	7,10					79,53	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	☐	☒	☒
Spinnaker	13,30	13,30	7,28	7,20					79,98	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	☐	☒	☒

En digital eller fysisk kopia av SRS-mätbrevet ska finnas ombord när en båt kappseglar och på anmodan kunna visas upp före kappseglingen. Skepparen och besättningen ombord ansvarar för att uppgifterna i detta mätbrev är korrekta och efterlevs.