



MÄTBREV E52599 - 2020

Utfärdat	2020-03-24	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2020-04-02	Klassning	C/R
Giltigt till	2020-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	0,850	0,839
Utan Flygande Försegel	0,823	0,816

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	Compis	Segelnr	89	Båtnamn	Retro Balloon
Konstruktör	Bernt Andersson	Konstruktionsår	1973	Varv	Pelle Svensson

Skrov

Längd	8,56	Költyp	Fenköl/Fin keel	Motorfabrikat	Farymann
Bredd	2,84	Kölmateriäl	Järn/Iron	Propellertyp	Fast/Fixed propeller
Djupgående	1,57	Kölvikt ton	1,35	Effekt hk	13
Deplacement ton	3,56	Svängköl max. grader	FÖRBUJDET	Mantågshöjd	Inget/None
Skrovmateriäl	Solid GRP	Vattenballast liter	FÖRBUJDET	Pers. i Trapets	FÖRBUJDET
		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Mastheadrigg	P	9	Spinnakerfallhöjd	9,9
Mastmateriäl	Aluminium	E	2,85	Spinn.bomlängd	3,6
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	3,59	Genn. Hals.avstånd	0
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	1				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
1,70	1,01	0,58	14,75	<input checked="" type="checkbox"/>	
			14,75		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal försegel ombord	Standard	ShortHanded
	10,73	5,26	2,44	1,21	27,34	Fock eller Genua/Jib or Genoa	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel : Endast deklarerade flygande försegel får finnas ombord

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
	10,60	10,60	6,17	6,49	56,76	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	10,58	10,58	6,46	6,51	57,31	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Mantåg finns bara kring sittbrunnen (nerdraget på däck).

Vid verifierat SRS-mätbrev ska samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna. Varje ändring av mätbrevet ska styrkas och dokumenteras av mätman för att verifierad status ska bibehållas.

En digital eller fysisk kopia av SRS-mätbrevet ska finnas ombord när en båt kappseglar och på anmodan kunna visas upp före kappseglingen. Skepparen och besättningen ombord ansvarar för att uppgifterna i detta mätbrev är korrekta och efterlevs.