



MÄTBREV E6863 - 2020

Utfärdat	2020-03-26	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2020-04-02	Klassning	R/S
Giltigt till	2020-12-31		

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	0,981	0,947
Utan Flygande Försegel	0,942	0,921

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	Seascape 24	Segelnr	60	Båtnamn	Sunkini
Konstruktör		Konstruktionsår	2016	Varv	

Skrov

Längd	7,3	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Torqeedo (15.5 kilo)
Bredd	2,5	Kölmateriäl	Järn/Iron	Propellertyp	Ingen/None
Djupgående	1,96	Kölvikt ton	0,32	Effekt hk	3
Displacement ton	1,09	Svängköl max. grader	FÖRBUDET	Mantågshöjd	450 mm
Skrovmateriäl	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBUDET	Pers. i Trapets	FÖRBUDET
		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	P	9,1	Spinnakerfallhöjd	10,38
Mastmateriäl	Kolfiber/Carbon	E	3,59	Spinn.bomlängd	0
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	3,08	Genn. Hals.avstånd	1,57
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	1				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input type="checkbox"/>
Toalett	<input type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input type="checkbox"/>
Pentry	<input type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input type="checkbox"/>
Rullflocksystern ovan däck	<input type="checkbox"/>

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
2,68	1,99	1,49	23,74	<input checked="" type="checkbox"/>	
			23,74		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard ShortHanded

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal försegel ombord	1	1
	9,31	3,32	1,59	0,80	15,23	Fock eller Genua/Jib or Genoa		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel : Endast deklarerade flygande försegel får finnas ombord

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	ShortHanded
	11,68	9,50	6,77	6,29	56,36	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	12,25	10,38	7,92	7,14	68,80	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	11,14	10,70	4,46	2,30	24,86	Laminerad duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Måtten på flygande försegel 3 är konstruerade för att ge rätt yta: HLU 11.14, HLP 4.46, HHW 2.24, HTW 1.15
Utombordare får förvaras i ruffen under segling.

Vid verifierat SRS-mätbrev ska samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna. Varje ändring av mätbrevet ska styrkas och dokumenteras av mätman för att verifierad status ska bibehållas.

En digital eller fysisk kopia av SRS-mätbrevet ska finnas ombord när en båt kappseglar och på anmodan kunna visas upp före kappseglingen. Skepparen och besätningen ombord ansvarar för att uppgifterna i detta mätbrev är korrekta och efterlevs.