Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

MÄTBREV E6792 - 2020

Utfärdat	2020-04-02	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2024-03-28	Klassning	C/R
Giltigt till	2020-12-31	Kölinspektion	

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	**1,102**	**1,088**
Utan Flygande Försegel	**1,057**	**1,048**

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	Dehler 38	Segelnr	213	Båtnamn	Zoe
Konstruktör	Judel&Vrolijk/Dehler Yachts	Konstruktionsår	2013	Varv	Dehler Yachts
Autopilot	Nej	El. Fallvinsch	Nej		
El. Skotvinsch	Nej	Annat, ange nedan	Nej		

Skrov

Längd	11,3	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Yanmar
Bredd	3,76	Kölmaterial	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjlande/feathering
Djupgående	2,19	Kölvikt ton	2,05	Effekt hk	29
Deplacement ton	6,8	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantågshöjd	600 mm
Skrovmaterial	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
HIN-kod		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	*P*	15,3	Spinnakerfallhöjd	15,82
Mastmaterial	Kolfiber/Carbon	*E*	5,37	Spinn.bomlängd	4,65
Mtrl. stående rigg	Rod	Förtriangelbas	4,36	Genn. Hals.avstånd	0,69
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	☑
Dynor	☑
Toalett	☑
Batteri	☑
Bord/Table	☑
Pentry	☑
Inredd förpik	☑
Rullfocksystem ovan däck	☑

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
3,27	1,84	1,00	47,31	☑	
			47,31		☑

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal försegel ombord	Standard 1	ShortHanded 1
	15,25	4,60	2,36	1,26	36,04	Genua, Fock, Jib		☑	☑

Flygande försegel : Endast deklarerade flygande försegel får finnas ombord

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	SH
	16,09	14,54	8,02	4,41					65,50	Laminerad duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	☐	☑	☑
	15,40	15,40	7,82	8,06					102,82	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	☐	☑	☑

Vid verifierat SRS-mätbrev ska samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna. Varje ändring av mätbrevet ska styrkas och dokumenteras av mätman för att verifierad status ska bibehållas.

En digital eller fysisk kopia av SRS-mätbrevet ska finnas ombord när en båt kappseglar och på anmodan kunna visas upp före kappseglingen. Skepparen och besättningen ombord ansvarar för att uppgifterna i detta mätbrev är korrekta och efterlevs.