

MÄTBREV E6522 - 2025

Utfärdat	2025-03-07	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2025-03-31	Klassning	R/S
Giltigt till	2025-12-31	Kölinnspektion	m7Oam

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,236	1,196
Utan Flygande Försegel	1,173	1,155

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	Farr 400	Segelnr	412	Båtnamn	Wetjob
Konstruktör	Farr Yacht Designs	Konstruktionsår	2010	Varv	Premier Composites
Autopilot	Nej	El. Fallvinsch	Nej		
El. Skotvinsch	Nej	Annat, ange nedan	Nej		

Skrov

Längd	11,8	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	VP
Bredd	3,41	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjljande/feathering
Djupgående	2,92	Kölvikt ton	2,18	Effekt hk	27
Deplacement ton	4,62	Svängköl max. grader	FÖRBUJDET	Mantåghöjd	600 mm
Skrovmateriel	Kol eller kevlar/ Carbon or Aramid	Vattenballast liter	FÖRBUJDET	Pers. i Trapets	FÖRBUJDET
HIN-kod	AE-PCTF40012C211	Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	<i>P</i>	16,15	Spinnakerfallhöjd	17,86
Mastmateriel	Kolfiber/Carbon	<i>E</i>	5,79	Spinn.bomlångd	0
Mtrl. stående rigg	Syntetisk/Syntetic	Förtriangelbas	4,45	Genn. Hals.avstånd	2,37
Backstag/fiol	Ja			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input type="checkbox"/>
Rullfocssystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
3,88	2,66	1,89	61,17	<input checked="" type="checkbox"/>	
			61,17		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard Shorthanded

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal försegel ombord	5	3
J3 New18	15,91	4,48	2,36	1,27	37,15	Genua, Fock, Jib		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
J4 New18	14,63	4,39	2,22	1,17	32,68	Genua, Fock, Jib		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RS-A	11,50	3,49	2,04	1,29	22,99	Spinnakerstagegel/Spinnaker Staysail		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J2-C	15,93	4,48	2,42	1,33	37,84	Genua, Fock, Jib		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

MÄTBREV E6522 - 2025

Flygande försegel : Endast deklarerade flygande försegel får finnas ombord

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	SH
A1 Recut18	20,05	18,38	10,50	10,53					168,52	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A3 New17	20,10	18,65	11,75	9,92					166,08	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A2-B	20,58	16,87	10,19	10,89					167,74	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A5-A	18,03	15,73	10,55	8,34					123,53	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BR	15,23	10,89	7,04	3,57					46,41	Laminerad duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Dubbla akterstag till masttoppen

Vid verifierat SRS-mätbrev ska samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna. Varje ändring av mätbrevet ska styrkas och dokumenteras av mätman för att verifierad status ska bibehållas.

En digital eller fysisk kopia av SRS-mätbrevet ska finnas ombord när en båt kappseglar och på anmodan kunna visas upp före kappseglingen. Skepparen och besättningen ombord ansvarar för att uppgifterna i detta mätbrev är korrekta och efterlevs.