

# MÄTBREV E5897 - 2025

Utfärdat	2025-03-11	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2025-03-31	Klassning	R/S LS
Giltigt till	2025-12-31	Kölinnspektion	

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	1,031	1,022
Utan Flygande Försegel	1,002	0,996

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

## Båt

Båttyp	Diva 39	Segelnr	9757	Båtnamn	Nessie
Konstruktör	Bernt Lindqvist	Konstruktionsår	1983	Varv	Saxarplast AB
Autopilot	Nej	El. Fallvinsch	Nej		
El. Skotvinsch	Nej	Annat, ange nedan	Nej		

## Skrov

Längd	11,8	Költyp	Fenköl/Fin keel	Motorfabrikat	Yanmar 2GM
Bredd	3	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjljande/feathering
Djupgående	1,81	Kölvikt ton	2,08	Effekt hk	15
Deplacement ton	4,67	Svängköl max. grader	FÖRBUDET	Mantåghöjd	600 mm
Skrovmateriel	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBUDET	Pers. i Trapets	FÖRBUDET
HIN-kod		Invändig ballast	0		

## Rigg

Riggtyp	Partialrigg, raka spridar	P	14,25	Spinnakerfallhöjd	12,72
Mastmateriel	Aluminium	E	4,5	Spinn.bomlängd	3,91
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	3,93	Genn. Hals.avstånd	0
Backstag/fiol	Ja			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

## Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input type="checkbox"/>
Dynor	<input type="checkbox"/>
Toalett	<input type="checkbox"/>
Batteri	<input type="checkbox"/>
Bord/Table	<input type="checkbox"/>
Pentry	<input type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
3,12	1,88	1,06	40,6	<input checked="" type="checkbox"/>	
			40,6		<input checked="" type="checkbox"/>

## Fock, genua och spinnakerstagegel

Namn						Standard		Shorthanded	
	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal försegel ombord	2	2
Fock	12,38	3,43	1,86	1,01	22,49	Genua, Fock, Jib		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Genua	12,42	5,66	2,69	1,32	34,37	Genua, Fock, Jib		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Flygande försegel** : Endast deklarerade flygande försegel får finnas ombord

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Materiel	Halsning	Lattor	Standard	SH
Spinnaker	12,21	12,21	6,74	7,48					74,60	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vid verifierat SRS-mätbrev ska samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna. Varje ändring av mätbrevet ska styrkas och dokumenteras av mätman för att verifierad status ska bibehållas.

En digital eller fysisk kopia av SRS-mätbrevet ska finnas ombord när en båt kappseglar och på anmodan kunna visas upp före kappseglingen. Skepparen och besättningen ombord ansvarar för att uppgifterna i detta mätbrev är korrekta och efterlevs.