

MÄTBREV E6304 - 2025

| | | | |
|----------------|------------|---------------|-----|
| Utfärdat | 2025-03-25 | Verifierat | Ja |
| Utskriftsdatum | 2025-03-31 | Klassning | C/R |
| Giltigt till | 2025-12-31 | Kölinspektion | |

| | SRS (Standard) | SRSs (Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel | 1,037 | 1,021 |
| Utän Flygande Försegel | 0,986 | 0,976 |

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

| | | | | | |
|----------------|------------|-------------------|------|---------|----------|
| Båttyp | XP-33 | Segelnr | 211 | Båtnamn | Vindruss |
| Konstruktör | N Jeppesen | Konstruktionsår | 2013 | Varv | X Yachts |
| Autopilot | Nej | El. Fallvinsch | Nej | | |
| El. Skotvinsch | Nej | Annat, ange nedan | Nej | | |

Skrov

| | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Längd | 9,99 | Költyp | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat | Yanmar |
| Bredd | 3,22 | Kölmateriäl | Bly/Lead | Propellertyp | Folding eller/or flöjlände/feathering |
| Djupgående | 1,93 | Kölvikt ton | 1,7 | Effekt hk | 20 |
| Deplacement ton | 4,6 | Svängköl max. grader | FÖRBUJDET | Mantåghöjd | 600 mm |
| Skrovmaterial | Sandwich grp | Vattenballast liter | FÖRBUJDET | Pers. i Trapets | FÖRBUJDET |
| HIN-kod | | Invändig ballast | 0 | | |

Rigg

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------|------|--------------------|------|
| Riggtyp | Partialrigg, svepta spridare | P | 13,2 | Spinnakerfallhöjd | 14,9 |
| Mastmaterial | Aluminium | E | 4,45 | Spinn.bomlängd | 0 |
| Mtrl. stående rigg | Rod | Förtriangelbas | 3,97 | Genn. Hals.avstånd | 1,55 |
| Backstag/fiol | Nej | | | Svängbart bogspröt | Nej |
| Antal spridarpar | 2 | | | | |

Obligatorisk Utrustning

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik | <input type="checkbox"/> |
| Rullfocsystem ovan däck | <input type="checkbox"/> |

Storsegel

| MHW | MTW | MUW | Area | Standard | Shorthanded |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2,89 | 1,68 | 0,92 | 35,41 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | 35,41 | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard Shorthanded

| Namn | HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Typ | Max antal försegel ombord | 1 | 1 |
|------------|-------|------|------|------|-------|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Medium jib | 13,80 | 4,15 | 2,17 | 1,15 | 29,63 | Genua, Fock, Jib | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stagegel, | 12,00 | 3,15 | 1,60 | 0,84 | 19,25 | Fock eller Genua och Spinnakerstagegel/Both | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Flygande försegel : Endast deklarerade flygande försegel får finnas ombord

| Namn | SLU | SLE | SFL | SHW | HLU | HLP | HHW | HTW | Area | Material | Halsning | Lattor | Standard | SH |
|------------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|---------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Röd T2 - 0 | 16,61 | 14,17 | 8,25 | 7,41 | | | | | 97,19 | Vävd duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Blå T1 - 0 | 16,60 | 14,15 | 8,25 | 7,39 | | | | | 96,89 | Vävd duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Svart T3- | 15,65 | 12,64 | 7,22 | 6,12 | | | | | 74,73 | Vävd duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jib 0, 202 | | | | | 15,25 | 5,28 | 2,70 | 1,38 | 43,48 | Laminerad duk | På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

MÄTBREV E6304 - 2025

Vid verifierat SRS-mätbrev ska samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna. Varje ändring av mätbrevet ska styrkas och dokumenteras av mätman för att verifierad status ska bibehållas.

En digital eller fysisk kopia av SRS-mätbrevet ska finnas ombord när en båt kappseglar och på anmodan kunna visas upp före kappseglingen. Skepparen och besättningen ombord ansvarar för att uppgifterna i detta mätbrev är korrekta och efterlevs.