

# MÄTBREV E4549 - 2025

|                |            |                |       |
|----------------|------------|----------------|-------|
| Utfärdat       | 2025-03-25 | Verifierat     | Ja    |
| Utskriftsdatum | 2025-03-31 | Klassning      | C/R   |
| Giltigt till   | 2025-12-31 | Kölinnspektion | mwgXm |

|                        | SRS<br>(Standard) | SRSs<br>(Shorthanded)* |
|------------------------|-------------------|------------------------|
| Med Flygande Försegel  | 1,007             | 0,995                  |
| Utan Flygande Försegel | 0,973             | 0,965                  |

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

## Båt

|                |               |                   |      |         |                      |
|----------------|---------------|-------------------|------|---------|----------------------|
| Båttyp         | Dehler 34 DD  | Segelnr           | 110  | Båtnamn | Doris                |
| Konstruktör    | Judel/Vroljik | Konstruktionsår   | 2002 | Varv    | Dehler Yachtbau GmbH |
| Autopilot      | Nej           | El. Fallvinsch    | Nej  |         |                      |
| El. Skotvinsch | Nej           | Annat, ange nedan | Nej  |         |                      |

## Skrov

|                 |              |                      |                          |                 |                                       |
|-----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Längd           | 10,2         | Költyp               | Fenköl/Fin keel med bulb | Motorfabrikat   | Volvo-Penta D1-30                     |
| Bredd           | 3,18         | Kölmateriel          | Bly/Lead                 | Propellertyp    | Folding eller/or flöjlände/feathering |
| Djupgående      | 1,89         | Kölvikt ton          | 1,66                     | Effekt hk       | 29                                    |
| Deplacement ton | 5,02         | Svängköl max. grader | FÖRBJUDET                | Mantågshöjd     | 600 mm                                |
| Skrovmateriel   | Sandwich grp | Vattenballast liter  | FÖRBJUDET                | Pers. i Trapets | FÖRBJUDET                             |
| HIN-kod         |              | Invändig ballast     | 0                        |                 |                                       |

## Rigg

|                    |              |                |       |                    |       |
|--------------------|--------------|----------------|-------|--------------------|-------|
| Riggtyp            | Mastheadrigg | P              | 12,51 | Spinnakerfallhöjd  | 13,93 |
| Mastmateriel       | Aluminium    | E              | 4,51  | Spinn.bomlängd     | 3,76  |
| Mtrl. stående rigg | Wire         | Förtriangelbas | 3,74  | Genn. Hals.avstånd | 0     |
| Backstag/fiol      | Nej          |                |       | Svängbart bogspröt | Nej   |
| Antal spridarpar   | 2            |                |       |                    |       |

## Obligatorisk Utrustning

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Nedgångsluckor           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dynor                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toalett                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Batteri                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bord/Table               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pentry                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inredd förpik            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rullföcksystem ovan däck | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Storsegel

| MHW  | MTW  | MUW  | Area  | Standard                            | Shorthanded                         |
|------|------|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3,09 | 1,84 | 1,02 | 35,51 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |
|      |      |      | 35,51 |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Fock, genua och spinnakerstagsegel

Standard Shorthanded

| Namn   | HLU   | HLP  | HHW  | HTW  | Area  | Typ              | Max antal försegel ombord | 3                                   | 3                                   |
|--------|-------|------|------|------|-------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| G1 L/M | 13,01 | 5,63 | 2,64 | 1,30 | 35,62 | Genua, Fock, Jib |                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Flygande försegel : Endast deklarerade flygande försegel får finnas ombord

| Namn      | SLU   | SLE   | SFL  | SHW  | HLU | HLP | HHW | HTW | Area  | Materiel | Halsning                | Lattor                   | Standard                            | SH                                  |
|-----------|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Spinnaker | 14,09 | 14,09 | 6,71 | 6,96 |     |     |     |     | 81,13 | Vävd duk | På spinnakerbom/On Pole | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Vid verifierat SRS-mätbrev ska samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna. Varje ändring av mätbrevet ska styrkas och dokumenteras av mätman för att verifierad status ska bibehållas.

En digital eller fysisk kopia av SRS-mätbrevet ska finnas ombord när en båt kappseglar och på anmodan kunna visas upp före kappseglingen. Skepparen och besättningen ombord ansvarar för att uppgifterna i detta mätbrev är korrekta och efterlevs.