

MÄTBREV E6903 - 2025

Utfärdat	2025-03-24	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2025-03-31	Klassning	C/R LS Cl.
Giltigt till	2025-12-31	Kölinnspektion	

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	0,925	0,915
Utan Flygande Försegel	0,902	0,891

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	M 30	Segelnr	112	Båtnamn	Magic
Konstruktör	Lage Eklund	Konstruktionsår	1933	Varv	NN AB
Autopilot	Nej	El. Fallvinsch	Nej		
El. Skotvinsch	Nej	Annat, ange nedan	Nej		

Skrov

Längd	11,5	Költyp	Långköl/Complete lateral	Motorfabrikat	NN
Bredd	2,06	Kölmateriel	Järn/Iron	Propellertyp	Ingen/None
Djupgående	1,42	Kölvikt ton	1,23	Effekt hk	NN
Deplacement ton	2,68	Svängköl max. grader	FÖRBUDET	Mantåghöjd	Inget/None
Skrovmateriel	Klassisk träkonstruktion	Vattenballast liter	FÖRBUDET	Pers. i Trapets	FÖRBUDET
HIN-kod		Invändig ballast	0		

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, raka spridar	P	10,45	Spinnakerfallhöjd	7,5
Mastmateriel	Trä/Wood	E	4,44	Spinn.bomlängd	3,3
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	2,1	Genn. Hals.avstånd	0
Backstag/fiol	Ja			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	1				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
2,86	1,65	0,90	28,05	<input checked="" type="checkbox"/>	
2,41	1,46	0,82	25,39		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard Shorthanded

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal försegel ombord	2	2
	7,05	4,10	2,05	1,02	14,49	Genua, Fock, Jib		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel : Endast deklarerade flygande försegel får finnas ombord

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	SH
	7,00	7,00	4,80	5,08					29,31	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Skrov i GRP och aluminium mast är tillåtet enligt klassregel

Vid verifierat SRS-mätbrev ska samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna. Varje ändring av mätbrevet ska styrkas och dokumenteras av mätman för att verifierad status ska bibehållas.

En digital eller fysisk kopia av SRS-mätbrevet ska finnas ombord när en båt kappseglar och på anmodan kunna visas upp före kappseglingen. Skepparen och besättningen ombord ansvarar för att uppgifterna i detta mätbrev är korrekta och efterlevs.