

# MÄTBREV E8956 - 2025

Utfärdat	2025-03-27	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2025-04-02	Klassning	C/R
Giltigt till	2025-12-31	Kölinnspektion	

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	<b>0,952</b>	<b>0,938</b>
Utan Flygande Försegel	<b>0,920</b>	<b>0,910</b>

\*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

## Båt

Båttyp	J/9	Segelnr	414	Båtnamn	Grit
Konstruktör	Alan Johnstone	Konstruktionsår	2023	Varv	JBoats / C&C Fiberglass Components, Inc.
Autopilot	Nej	El. Fallvinsch	Nej		
El. Skotvinsch	Nej	Annat, ange nedan	Nej		

## Skrov

Längd	8,54	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Yanmar 2YM15
Bredd	2,63	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjljande/feathering
Djupgående	1,55	Kölvikt ton	0,91	Effekt hk	15
Deplacement ton	2,45	Svängköl max. grader	FÖRBJUDET	Mantågshöjd	450 mm
Skrovmateriel	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBJUDET	Pers. i Trapets	FÖRBJUDET
HIN-kod	US-UCFJ9036D323	Invändig ballast	0		

## Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridare	P	10,37	Spinnakerfallhöjd	10,63
Mastmateriel	Aluminium	E	4,08	Spinn.bomlängd	0
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	3,04	Genn. Hals.avstånd	0,7
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	1				

## Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input type="checkbox"/>
Pentry	<input type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocsystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

## Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
2,69	1,67	0,95	26,35	<input checked="" type="checkbox"/>	
			26,35		<input checked="" type="checkbox"/>

## Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard Shorthanded

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal försegel ombord	1	2
Jib Medium	10,32	3,10	1,69	0,93	17,04	Genua, Fock, Jib		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Selftackin	10,32	2,67	1,60	0,94	15,66	Genua, Fock, Jib		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Flygande försegel** : Endast deklarerade flygande försegel får finnas ombord

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Materiel	Halsning	Lattor	Standard	SH
A2 Asymmet	11,67	9,77	6,45	6,49					57,91	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## Kommentar

Mantågshöjd 500 mm, enkelt mantåg

Vid verifierat SRS-mätbrev ska samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna. Varje ändring av mätbrevet ska styrkas och dokumenteras av mätman för att verifierad status ska bibehållas.

# MÄTBREV E8956 - 2025

En digital eller fysisk kopia av SRS-mätbrevet ska finnas ombord när en båt kappseglar och på anmodan kunna visas upp före kappseglingen. Skepparen och besättningen ombord ansvarar för att uppgifterna i detta mätbrev är korrekta och efterlevs.