

MÄTBREV E7517 - 2025

Utfärdat	2025-04-01	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2025-04-08	Klassning	Cr.
Giltigt till	2025-12-31	Kölinnspektion	ja

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	0,970	0,959
Utän Flygande Försegel	0,935	0,928

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	Elan 333	Segelnr	241	Båtnamn	Sagoli
Konstruktör	Rob Humphreys	Konstruktionsår	1999	Varv	NN AB
Autopilot	Nej	El. Fallvinsch	Nej		
El. Skotvinsch	Nej	Annat, ange nedan	Nej		

Skrov

Längd	9,97	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Volvo Penta 2020
Bredd	3,41	Kölmateriel	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjljande/feathering
Djupgående	1,91	Kölvikt ton	1,57	Effekt hk	18hk
Deplacement ton	5,04	Svängköl max. grader	FÖRBUJDET	Mantåghöjd	600 mm
Skrovmateriel	Solid GRP	Vattenballast liter	FÖRBUJDET	Pers. i Trapets	FÖRBUJDET
HIN-kod		Invändig ballast			

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, svepta spridar	P	12,3	Spinnakerfallhöjd	13,89
Mastmateriel	Aluminium	E	4,5	Spinn.bomlångd	0
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	3,63	Genn. Hals.avstånd	0,6
Backstag/fiol	Nej			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input type="checkbox"/>
Dynor	<input type="checkbox"/>
Toalett	<input type="checkbox"/>
Batteri	<input type="checkbox"/>
Bord/Table	<input type="checkbox"/>
Pentry	<input type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input type="checkbox"/>
Rullfocksystern ovan däck	<input type="checkbox"/>

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
2,79	1,60	0,88	32,42	<input checked="" type="checkbox"/>	
			32,42		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Standard Shorthanded

Namn	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal försegel ombord	1	1
Rullfock	12,15	3,75	1,89	0,96	22,98	Genua, Fock, Jib		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel : Endast deklarerade flygande försegel får finnas ombord

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	SH
flygande f	13,53	13,08	7,18	5,64					65,95	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vid verifierat SRS-mätbrev ska samtliga segel ombord ska vara inmätta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna. Varje ändring av mätbrevet ska styrkas och dokumenteras av mätman för att verifierad status ska bibehållas.

En digital eller fysisk kopia av SRS-mätbrevet ska finnas ombord när en båt kappseglar och på anmodan kunna visas upp före kappseglingen. Skepparen och besättningen ombord ansvarar för att uppgifterna i detta mätbrev är korrekta och efterlevs.