

MÄTBREV E7198 - 2025

Utfärdat	2025-04-04	Verifierat	Ja
Utskriftsdatum	2025-04-08	Klassning	R/S
Giltigt till	2025-12-31	Kölinnspektion	

	SRS (Standard)	SRSs (Shorthanded)*
Med Flygande Försegel	0,979	0,957
Utan Flygande Försegel	0,946	0,931

*) SRSs får endast användas i enlighet med SRS klassregler A4.3b

Båt

Båttyp	IOR 1/2 ton, one off	Segelnr	9950	Båtnamn	Regnbågen
Konstruktör	Peter Norlin	Konstruktionsår	1980	Varv	Albinvarvet
Autopilot	Nej	El. Fallvinsch	Nej		
El. Skotvinsch	Nej	Annat, ange nedan	Nej		

Skrov

Längd	9,46	Költyp	Fenköl/Fin keel med bulb	Motorfabrikat	Yanmar
Bredd	3,24	Kölmateriäl	Bly/Lead	Propellertyp	Folding eller/or flöjlände/feathering
Djupgående	1,81	Kölvikt ton	0,9	Effekt hk	9 hp
Deplacement ton	2,7	Svängköl max. grader	FÖRBUJDET	Mantåghöjd	600 mm
Skrovmateriäl	Sandwich grp	Vattenballast liter	FÖRBUJDET	Pers. i Trapets	FÖRBUJDET
HIN-kod		Invändig ballast			

Rigg

Riggtyp	Partialrigg, raka spridar	P	11,49	Spinnakerfallhöjd	10,63
Mastmateriäl	Aluminium	E	4,2	Spinn.bomlängd	3,13
Mtrl. stående rigg	Wire	Förtriangelbas	3,09	Genn. Hals.avstånd	1,47
Backstag/fiol	Ja			Svängbart bogspröt	Nej
Antal spridarpar	2				

Obligatorisk Utrustning

Nedgångsluckor	<input checked="" type="checkbox"/>
Dynor	<input checked="" type="checkbox"/>
Toalett	<input checked="" type="checkbox"/>
Batteri	<input checked="" type="checkbox"/>
Bord/Table	<input checked="" type="checkbox"/>
Pentry	<input checked="" type="checkbox"/>
Inredd förpik	<input checked="" type="checkbox"/>
Rullfocssystem ovan däck	<input type="checkbox"/>

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Area	Standard	Shorthanded
2,62	1,53	0,81	28,38	<input checked="" type="checkbox"/>	
			28,38		<input checked="" type="checkbox"/>

Fock, genua och spinnakerstagegel

Namn						Standard		Shorthanded	
	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Typ	Max antal försegel ombord	2	2
Genua 1	9,84	4,63	2,26	1,12	22,57	Genua, Fock, Jib		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Jib	9,82	2,98	1,58	0,85	15,30	Genua, Fock, Jib		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Flygande försegel : Endast deklarerade flygande försegel får finnas ombord

Namn	SLU	SLE	SFL	SHW	HLU	HLP	HHW	HTW	Area	Material	Halsning	Lattor	Standard	SH
spinnaker	11,15	11,15	5,99	7,25					65,02	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Modifierat skrov i för och akter

Vid verifierat SRS-mätbrev ska samtliga segel ombord ska vara inmäta av mätman och resp segel ha IHC-, godkänd ORC- eller SSF dekal och antecknade mått. Stormsegel är undantagna. Varje ändring av mätbrevet ska styrkas och dokumenteras av mätman för att verifierad status ska bibehållas.

MÄTBREV E7198 - 2025

En digital eller fysisk kopia av SRS-mätbrevet ska finnas ombord när en båt kappseglar och på anmodan kunna visas upp före kappseglingen. Skepparen och besättningen ombord ansvarar för att uppgifterna i detta mätbrev är korrekta och efterlevs.