Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	**0,887**	**0,862**
SRSs (shorthanded)*	**0,877**	**0,855**

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
806	NN AB	Pelle Pettersson / 1974	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
8,06	2,33	NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
1,8	Ingen/None

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,4	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl/Fin keel	Järn/Iron	Inget/None	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
0,72	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
2,75	2,71	0	8,7

P	E
9	3

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,01	1,20	0,69	16,75

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
8,50	4,40	2,20	1,10	18,75	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord :

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
8,40	8,40	6,06	6,06	42,42	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej
8,40	8,40	6,06	6,06	42,42	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Ej obligatoriskt
Toalett	Ej obligatoriskt
Batteri	Ej obligatoriskt
Bord/Table	Ej obligatoriskt
Pentry	Ej obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Utskriftsdatum 2024-03-29

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.