Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	**0,889**	**0,859**
SRSs (shorthanded)*	**0,877**	**0,851**

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Ballad	NN AB	Rolf Magnusson / 1971	C/R	Ja

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
9,18	2,97	NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
3,8	Folding eller/or flöjlande/feathering

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,55	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl/Fin keel	Bly/Lead	600 mm	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
1,55	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Mastheadrigg	Aluminium

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,53	3,74	1,15	11,3

P	E
9,75	2,85

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,03	1,27	0,76	18,09

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
11,30	5,61	2,81	1,40	31,78	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord :

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
11,30	11,30	6,73	6,73	63,37	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej
11,30	11,30	6,73	6,73	63,37	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord/Table	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Detta är en klassbåt, måtten i båtdatabladet är givna som information men klassregeln utgör regler för båttypen.
Enligt klassregel får båten istället för spinnaker föra gennaker med följande maxmått SLU+SLE=23,50, SFL=6,73, SHW=5,95

Utskriftsdatum 2024-03-28

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.