Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	**0,868**	**0,84**
SRSs (shorthanded)*	**0,859**	**0,834**

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
Grinde	NN AB	Peter Bruun / 1974	C/R	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
8,2	3,12	NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
4	Folding eller/or flöjlande/feathering

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,7	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl/Fin keel	Järn/Iron	600 mm	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
1,6	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Mastheadrigg	Aluminium

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
3,7	3,7	0	10,79

P	E
10	3

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
1,96	1,16	0,69	18,28

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
11,22	5,55	2,58	1,25	30,12	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord : 2

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
11,22	11,22	6,66	6,66	62,27	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej
11,22	11,22	6,66	6,66	62,27	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord/Table	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

Segelmått från dansk klassregel

Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Utskriftsdatum 2024-03-28

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.