Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	**0,799**	**0,777**
SRSs (shorthanded)*	**0,794**	**0,773**

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
IF-E	Marieholm	Tord Sundén / 1965	C/R Cl.	Nej

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
7,87	2,2	NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
2,3	Fast/Fixed propeller

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Solid GRP	1,21	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Långköl/Complete lateral	Järn/Iron	Inget/None	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
1,25	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	1	Nej	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
2,53	2,55	0	8,64

P	E
8,75	3,4

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,02	1,12	0,60	16,86

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
7,80	3,75	1,88	0,94	14,69	Genua, Fock, Jib
8,00	2,85	1,60	0,90	12,39	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord :

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
8,27	8,27	4,55	4,55	31,36	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej
8,27	8,27	4,55	4,55	31,36	Vävd duk	På spinnakerbom/On Pole	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Ej obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord/Table	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

B

Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Utskriftsdatum 2024-03-28

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.