Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Undanvindssegel	Med	Utan
SRS	**1,069**	**1,029**
SRSs (shorthanded)*	**1,045**	**1,012**

Båt

Båttyp	Varv	Konstruktör/år	Klassning	Klassbåt
J-105	NN AB	Rod Johnstone / 1993	R/S	Ja

Skrov

Längd m (SKL)	Bredd m (B)	Motorfabrikat	Effekt HK
10,52	3,34	NN	NN

Deplacement ton (Depl)	Propellertyp
3,65	Folding eller/or flöjlande/feathering

Skrovmaterial	Djupgående m (D)	Trapets, max antal personer	Vattenballast liter
Sandwich grp	1,98	FÖRBJUDET	FÖRBJUDET

Költyp	Kölmaterial	Mantåg	Invänding ballast kg
Fenköl/Fin keel med bulb	Bly/Lead	600 mm	0

Kölvikt ton	Svängköl maxlutning grader
1,54	FÖRBJUDET

Rigg

Riggtyp	Mastmaterial
Partialrigg, svepta spridare	Aluminium

Material i stående rigg	Antal par spridare	Backstag/fiol på partialrigg	Svängbart bogspröt
Wire	2	Nej	Nej

Förtriangelbas m	Spinnakerbomlängd m	Genn halshornsavstånd m	Spinnakerfallhöjd (ISP) m
4,13	0	1,36	14,3

P	E
12,65	4,45

Storsegel

MHW	MTW	MUW	Segelyta
2,89	1,68	0,90	33,93

Fock, genua och spinnakerstagsegel

Max antal ombord : 3

HLU	HLP	HHW	HTW	Segelyta	Typ
12,15	6,12	3,06	1,53	37,25	Genua, Fock, Jib
12,15	4,04	2,02	1,01	24,61	Genua, Fock, Jib

Flygande försegel

Max antal ombord :

SLU	SLE	SFL	SHW	Segelyta	Material	Halsning	Lattor
15,10	12,40	7,70	9,74	106,93	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	Nej
15,10	12,40	7,70	8,30	93,73	Vävd duk	På båt eller peke/Tacked on Deck or Sprit	Nej

Utrustning

Nedgångsluckor	Obligatoriskt
Dynor	Obligatoriskt
Toalett	Obligatoriskt
Batteri	Obligatoriskt
Bord/Table	Obligatoriskt
Pentry	Obligatoriskt
Inredd förpik	Obligatoriskt
Rullfocksystem ovan däck	Ej obligatoriskt

Kommentar

Svenska Seglarförbundet

SRS
Svenskt Respitsystem

BÅTDATABLAD 2024

Utskriftsdatum 2024-03-28

SRSs-tal (shorthanded) får endast användas i enlighet med SRS- klassregler A4.3 b.